



Общие технические данные	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Устройство защиты от перенапряжений
исполнение изделия	Разрядник для защиты от перенапряжений
стандарт	МЭК 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
принадлежности	3 x 5SD7488-2
классификация УЗИП / согласно EN 61643-11	
• категория испытаний I, тип 1	нет
• категория испытаний II, тип 2	да
• категория испытаний III, тип 3	нет
число портов УЗИП	1
обозначение цепей защиты	L-PEN, L-PE
тип распределительной системы	TN-C, IT
исполнение полюсов	3
вид креплений	DIN-рейка NS 35
материал / корпуса	PA 6.6 / PBT
Количество/DIN-реек	2
категория перенапряжения / согласно МЭК 61010-1	III
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
степень защиты IP / при подключении всех клемм	IP20
ударное ускорение	25 gn
виброускорение / при 5 Гц ... 500 Гц / длительностью не более 2,5 ч / на каждую ось	5 gn
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин. допустимый	-40 °C
• макс. допустимо	80 °C
окружающая температура / при хранении и транспортировке	
• мин. допустимый	-40 °C
• макс. допустимо	80 °C
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	99 mm
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	53,4 mm
глубина	71,5 mm
масса нетто	355 g
компонент изделия / дистанционный сигнальный контакт	да
исполнение сигнала	оптический, контакт телесигнализации
компонент изделия / предохранитель	нет

рабочая частота	50/60 Гц
длительное рабочее напряжение • при переменном токе / макс.	760 V
рабочее напряжение • при переменном токе / ном. значение • при переменном токе / ном. значение	690 V 554 / 960 В ПЕРЕМ. ТОКА (ТН-С), 690 В ПЕРЕМ. ТОКА (ОН)
ток нагрузки / ном. значение	80 A
ток защитного провода / при эталонном контрольном напряжении / макс.	1,5 mA (760 В перем. тока)
потребляемая полная мощность / при режиме ожидания / макс.	1 200 mVA
разрядный импульсный ток • при 1 фазе / при (8/20) мкс / макс. • при (8/20) мкс	30 kA 15 kA
выдерживаемый ток короткого замыкания (SCCR) / при переменном токе / при 264 В	25 kA
уровень защиты • макс.	2,9 kV
остаточное напряжение • при ном. значении отводимого импульсного тока • при 3 кА / макс. • при 5 кА / макс. • при 10 кА / макс.	2,9 kV 2,3 kV 2,5 kV 2,7 kV
время срабатывания / макс.	25 ns
время отклика на временное испытательное перенапряжение • при контрольном напряжении TOV	1000 В перем. тока (5 с / withstand mode)
регулируемый коэффициент чувствительности / тока расцепления	1,6
исполнение устройства защиты / на ОПН / при Т-образном соединении / макс.	100 А перем. тока (gG)
исполнение устройства защиты / на ОПН / при соединении открытым треугольником / макс.	80 А перем. тока (gG)
исполнение разъема питания	Винтовой зажим
исполнение резьбы / соединительного болта	M5
подключаемое сечение проводов • при жестком проводе / макс. • при жестком проводе / мин. • для тонкожильного кабеля / макс. • для тонкожильного кабеля / мин.	35 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup>
номер американского калибра проводов (AWG) / как закодированное сечение подключаемого провода / мин.	15
номер американского калибра проводов (AWG) / как закодированное сечение подключаемого провода / макс.	2
номер американского калибра проводов (AWG) / как закодированное сечение подключаемого провода / согласно UL / мин.	10
номер американского калибра проводов (AWG) / как закодированное сечение подключаемого провода / согласно UL / макс.	2
начальный пусковой крутящий момент • мин. • макс.	4,3 N·m 4,7 N·m
длина зачистки изоляции	16 mm
функция коммутации / дистанционных сигнальных контактов	Контакт PDT
рабочее напряжение / дистанционных сигнальных контактов • при переменном токе / мин. • при переменном токе / макс.	5 V 250 V

<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно UL</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>	125 V 30 B
рабочий ток / дистанционных сигнальных контактов <ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе / мин.</li> <li>при переменном токе / макс.</li> <li>при переменном токе / согласно UL</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>	5 mA 1,5 A 1 A 1 A пост. тока (30 B пост. тока)
способ подключения дистанционного сигнального контакта	M2
начальный пусковой крутящий момент / для дистанционных сигнальных контактов	0,25 N·m
подключаемое сечение проводов <ul style="list-style-type: none"> <li>для дистанционных сигнальных контактов / при жестком проводе / мин.</li> <li>для дистанционных сигнальных контактов / при жестком проводе / макс.</li> <li>для тонкожильного кабеля / для дистанционных сигнальных контактов / мин.</li> <li>для тонкожильного кабеля / для дистанционных сигнальных контактов / макс.</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup> 0,14 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup>
номер американского калибра проводов (AWG) / как закодированное сечение подключаемого провода / для дистанционных сигнальных контактов <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> <li>согласно UL / мин.</li> <li>согласно UL / макс.</li> </ul>	28 16 30 14
длина зачистки изоляции / провода / для дистанционных сигнальных контактов	7 mm
высота над уровнем моря / согласно UL / макс.	6 562 ft
масса нетто \[фунтов] / согласно UL	0,78 lb
масса брутто \[фунтов] / согласно UL	0,86 lb
вид устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) / согласно UL	Type 4 SPD for Type 2 applications
обозначение цепей защиты / согласно UL	L-L, L-G
тип распределительной системы / согласно UL	3D
макс. длительное рабочее напряжение (MCOV) <ul style="list-style-type: none"> <li>между L и массой</li> </ul>	750 V
измеренное ограничительное напряжение (MLV) <ul style="list-style-type: none"> <li>между L и L</li> <li>между L и массой</li> </ul>	4 kV 2,5 kV
ток утечки <ul style="list-style-type: none"> <li>согласно UL</li> </ul>	10 kA
справочный идентификатор <ul style="list-style-type: none"> <li>согласно DIN EN 61346-2</li> <li>согласно МЭК 81346-2:2009</li> </ul>	F FA
<b>General Product Approval</b>	



#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7483-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7483-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

