



SITOP SEL1400/4X2-10A

Вход	
вид сети "нтернет" на базе электросети	стабилизированное напряжение
напряжение питания / при постоянном токе / ном. значение	24 V
входное напряжение / при постоянном токе	20,4 ... 30 V
перегрузочная способность по перенапряжению	35 B
входной ток / при ном. значении входного напряжения 24 В / ном. значение	40 A
Выход	
форма характеристики напряжения / на выходе	стабилизированное напряжение
формула выходного напряжения	$U_e$ - ок. 0,2 В
суммарный относительный допуск / напряжения / примечание	В соответствии с входным напряжением питания
число выходов	4
выходной ток / до 60°C / на каждый выход / расчетное значение	10 A
регулируемый порог срабатывания по току / токозависимого расцепителя перегрузки	2 ... 10 A
вид регулирования порога срабатывания	с помощью потенциометра
характеристика изделия <ul style="list-style-type: none"> <li>• параллельное соединение выходов</li> <li>• параллельное соединение оборудования</li> </ul>	да нет
вид подключения выходов	Включение всех выходов после увеличения напряжения питания > 20 В, время задержки 25 мс, 200 мс, 500 мс или настройка „оптимальной нагрузки“ с помощью DIP-переключателя для последовательного включения
Коэффициент полезного действия	
КПД [%]	98 %
мощность потерь [Вт] / при ном. значении выходного напряжения / при ном. значении выходного тока / типичный	10 W
коммутационная характеристика <ul style="list-style-type: none"> <li>• отключения по току перегрузки</li> <li>• ограничителя тока</li> <li>• мгновенного отключения</li> </ul>	$I_a = 1,0 \dots 1,5$ x значение регулировки, отключение примерно через 5 с  $I_a = 1,5$ x значение регулировки, отключение примерно тип. 100 мс $I_a >$ значение регулировки и $U_e < 20$ V, отключение примерно через 0,5 мс
исполнение сброса	с помощью клавиши для данного выхода
функция дистанционного СБРОСА	потенциально не развязанный вход 24 В (уровень сигнала „высокий“ при > 15 В)

Защита и контроль	
исполнение устройства защиты / на входе	15 А на канал (без доступа)
исполнение индикатора / для штатного режима работы	3-х цветные светодиоды на каждый выход: зеленый светодиод "выход проключен", желтый светодиод "выход отключен вручную", красный светодиод "выход отключен из-за перегрузки по току"
исполнение коммутационного контакта / для функции сигнализации	Потенциально-развязанный сигнальный выход состояния или суммарный сигнальный контакт (сигнал пульсации/паузы, анализируемый в модуле Simatic)
Безопасность	
гальваническая развязка / между входом и выходом при отключении	нет
стандарт / для безопасности	согласно EN 60950-1 и EN 50178
класс защиты оборудования	класс III
степень защиты IP	IP20
Сертификаты	
сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>маркировка CE</li> <li>допуск UL</li> <li>допуск CSA</li> <li>ATEX</li> </ul>	<p>да</p> <p>да ; UL-Recognized (UL 2367) File E328600; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) File E197259</p> <p>да ; CSA 22.2 60950-1</p> <p>да ; IECEx Ex ec IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex ec IIC T4 Gc</p>
сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>МЭК Ex</li> </ul>	да
Электромагнитная совместимость	
стандарт	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для излучения помех</li> <li>для помехоустойчивости</li> </ul>	<p>EN 61000-6-3</p> <p>EN 61000-6-2</p>
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при эксплуатации</li> <li>при транспортировке</li> <li>при хранении</li> </ul>	<p>-25 ... +70 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция)</p> <p>-40 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +85 °C</p>
экологическая категория / согласно МЭК 60721	Климатический класс 3К3, 5 ... 95% без конденсации
Механика	
исполнение разъема питания	Push-in
<ul style="list-style-type: none"> <li>на входе</li> <li>на выходе</li> <li>для сигнального контакта</li> <li>для вспомогательных контактов</li> </ul>	<p>24V1, 24V2: Push-in для 0,5 ... 16 мм<sup>2</sup>; 0V1, 0V2: Push-in для 0,5 ... 4 мм<sup>2</sup></p> <p>1 - 4: Push-in для 0,5 ... 4 мм<sup>2</sup></p> <p>13, 14: Push-in для 0,2 ... 1,5 мм<sup>2</sup></p> <p>RST: Push-in для 0,2 ... 1,5 мм<sup>2</sup></p>
ширина / корпуса	45 mm
высота / корпуса	135 mm
глубина / корпуса	125 mm
монтажная ширина	45 mm
монтажная высота	225 mm
необходимое расстояние	
<ul style="list-style-type: none"> <li>вверху</li> <li>внизу</li> <li>слева</li> <li>справа</li> </ul>	<p>45 mm</p> <p>45 mm</p> <p>0 mm</p> <p>0 mm</p>
масса нетто	0,3 kg
вид креплений	защелкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15
прочие указания	Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)

